

Loctite® Nordbak® 7256

Klej do ceramicznych płytek trudnościeralnych



Loctite® Nordbak® 7256 Klej do ceramicznych płytek trudnościeralnych

to dwuskładnikowa pasta epoksydowa o wysokiej lepkości, która nie spływa. Można ją stosować do klejenia płytek ceramicznych trudnościeralnych do metalu, betonu i innych podobnych materiałów. Pasta klei i chroni płytki ceramiczne każdego kształtu. Nie potrzebne są specjalne narzędzia dociskające i ustalające.

Przykładowe aplikacje

- Wszystkie rodzaje przenośników śrubowych (np. do wirówek sedimentacyjnych)
- Młyny bębnowe
- Zsypy wibrujące
- Elementy instalacji i rury transportowe w elektrociepłowniach węglowych
- Zbiorniki zasypowe
- Zsypy granulujące np. do transportu żużla z pieców hutniczych

Zalety

- Wzmocniony klej epoksydowy do klejenia strukturalnego
- Wyjątkowa siła łączenia
- Klejenie bez potrzeby stosowania specjalnych narzędzi dociskających i ustalających w trakcie utwardzania się kleju
- Doskonała odporność uderzeniowa
- Temperatura pracy: od -29 °C do +93 °C
- Szybko i bezpiecznie klei płytki ceramiczne do metalu
- Nadaje się do aplikacji poziomych, pionowych i sufitowych

Loctite® Nordbak® 7256

Klej do ceramicznych płytek trudnościeralnych

Sposób aplikacji

Przygotowanie powierzchni

- Klejona powierzchnia musi być oczyszczona z oleju, brudu, rdzy i lakieru
- Powierzchnia musi być zszorstkowana do głębokości 75 µm. Najlepiej jest poddać ją obróbce strumieniowo - ścierniej lub przeszlifować
- Aby klej odpowiednio się utwardził, temperatura podczas klejenia musi być powyżej 10 °C

Aplikacja

- 1 Wagowe proporcje mieszania utwardzacza i żywicy wynoszą 1:1.25 (proporcje objętościowe: 1:1)
- 2 Dokładnie mieszają składniki ze sobą
- 3 Nakładaj klej do płytek ceramicznych na klejoną powierzchnię gładką nieprzerwaną warstwą, o grubości, w zależności od aplikacji, od około 0,5 mm do 1,5 mm
- 4 Nakładaj płytki ceramiczne, a następnie wygładź ich powierzchnię. Zetrzyj pozostałości kleju. Czas przydatności do użycia po zmieszaniu składników w temperaturze 25 °C wynosi 60 minut

Ze względu na wyjątkową przyczepność nie są potrzebne specjalne narzędzia dociskające i ustalające, nawet w przypadku aplikacji sufitowych.



Informacje do składania zamówień

Produkt	Nr IDH	Opakowanie
Loctite® Nordbak® 7256 Klej do płytek ceramicznych	1161981	Zestaw 4 + 5 kg puszka

Henkel

Henkel Polska Sp. z o.o.

Adhesive Technologies

Loctite Industrial

PL-02-672 WARSZAWA

Tel. (022) 56 56 200

Fax (022) 56 56 222

Infolinia: 0-801-111-222

loctite.polska@pl.henkel.com

www.loctite.pl

Dane zawarte w niniejszej broszurze mają jedynie charakter informacyjny. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem technicznym Loctite®.

® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2008