

LOCTITE®

Loctite® 2400 i 2700

Lider w spełnianiu norm BHP

Innowacyjne produkty do zabezpieczania gwintów spełniające zastrzeżone normy BHP Loctite® 2400 i 2700 – nasz wkład w Wasze bezpieczeństwo w pracy.



Henkel



Niezawodność
w pracy

www.loctitesolutions.com

Loctite® 2400 i 2700

Lider w spełnianiu norm BHP

Nieustannie dążymy do ulepszenia naszych produktów tak, aby spełniały najostrożniejsze normy BHP. Jako dowód wprowadzamy nowe ulepszone produkty Loctite® 2400 i 2700. Są one przeznaczone do zabezpieczania gwintów o średniej i wysokiej wytrzymałości. Posiadają "białe" Karty Charakterystyki.*



Właściwości

Korzyści

Zabezpieczają i uszczelniają połączenia gwintowe	Dwa w jednym
Produkty bezpieczne dla zdrowia i środowiska	Pomaga spełniać normy BHP w miejscu pracy
"Biała" Karta Charakterystyki Produktu*	Spełnia najostrożniejsze wymagania lekarzy medycyny pracy
Doskonała odporność chemiczna utwardzonego produktu	Odporność na stosowane w przemyśle substancje chemiczne
Dobra odporność termiczna utwardzonego produktu	Odporność na temperatury do 150 °C

Loctite® 2400 i 2700 nadają się do zabezpieczania różnych połączeń gwintowych w aplikacjach stosowanych w przemyśle ogólnym i samochodowym.

*Brak wpisów w sekcjach 2, 3, 15 i 16 Karty Charakterystyki zgodnie z (EC) Nr 1907/2006 - ISO 11014-1.

Dane techniczne

Loctite® 2400

Loctite® 2700

Rodzaj produktu	Uszczelniacz anaerobowy	Uszczelniacz anaerobowy
Wytrzymałość	Średnia	Wysoka
Kolor	Niebieski, fluorescencyjny	Zielony, fluorescencyjny
Lepkość	3,000 mPa·sek	500 mPa·sek
Tiksotropowy	Tak	Nie
Wytrzymałość na oddzieranie na stali	9 N/mm ²	18 N/mm ²
Maksymalny rozmiar gwintu	M36	M20
Opakowania	50 ml, 250 ml	50 ml, 250 ml

Szczegółowe informacje techniczne znajdują się w Karcie Danych Technicznych.

Dane zawarte w niniejszej broszurze mają jedynie charakter informacyjny. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących produktów prosimy o kontakt z lokalnym przedstawicielem technicznym Loctite.



Henkel Polska Sp. z o.o.

Adhesive Technologies

PL-02-672 WARSZAWA

loctite.polska@pl.henkel.com

Tel: (022) 56 56 200

Fax: (022) 56 56 222

Infolinia: 0 801 111 222

www.loctite.pl