

# LOCTITE

## Loctite® 5980 Szybka uszczelka Uszczelniacz do złączy kołnierzowych

- Natychmiastowe uszczelnienie
- Łatwość użycia
- Do złączy kołnierzowych wykonanych ze wszystkich materiałów
- Długotrwała odporność



Henkel



# Loctite® 5980 Szybka uszczelka



Loctite® 5980 Szybka uszczelka utwardza się tworząc permanentnie elastyczną, niezawodną i wytrzymałą uszczelkę. Unikalna dysza dozująca jest bardzo prosta w obsłudze, pozwala na bardzo dokładne dozowanie produktu i regulowanie prędkości przepływu.

## Właściwości i korzyści:

- Zalecany do złączy kołnierzych z metalu i tworzyw sztucznych, uszczelnia również mniejsze ubytki w złączach kołnierzych
- Zastępuje uszczelki papierowe i korkowe
- Zwiększa skuteczność gotowych uszczelk
- Cechuje się bardzo dobrą adhezją, zachowuje permanentną elastyczność
- Nie wymaga specjalnego przygotowania powierzchni oprócz oczyszczenia
- Złącza kołnierzone można demontować
- Cechuje się długotrwałą odpornością na oleje syntetyczne i mineralne, wodę i glikol
- Cechuje się krótkotrwałą odpornością na paliwo do silników diesla i benzynę
- Odporność na temperatury w zakresie od -60°C do +200°C, krótkotrwałe do +250°C
- Regulowana prędkość wypływu, równomierna prędkość wypływu dla 100% produktu
- Łatwy w użyciu, nie potrzeba żadnego dodatkowego sprzętu



## Przykłady typowych aplikacji:

Silniki, skrzynie biegów, miski olejowe, pokrywy łańcuchów, obudowy przekładni, pompy, obudowy termostatów, wymienniki ciepła, zabezpieczenia/izolacja puszek elektroinstalacyjnych.

Więcej informacji znajdziesz w karcie danych technicznych produktu i kontaktując się z lokalnym inżynierem sprzedaży.

## Wygodny w użyciu

- Wykorzystanie zawartości opakowania w 100%
- Szybka i precyzyjna aplikacja
- Brak strat produktu

## Informacje do zamówienia:

Zawartość	200 ml, aerozol
Opakowanie zbiorcze	pudełko 6 sztuk
Numer IDH	1299748

Kartę danych technicznych produktu znajdziesz na stronie: [www.loctite.pl](http://www.loctite.pl)

Niniejsze dane mają cel jedynie informacyjny. Aby uzyskać pomoc i zalecenia odnośnie przeznaczenia niniejszych produktów, należy skontaktować się z Lokalną Techniczną Grupą Wsparcia Henkel.



Henkel Polska Sp. z o.o.  
Adhesive Technologies  
ul. Domaniewska 41  
02-672 Warszawa  
Tel.: (+48 22) 56 56 200  
Fax: (+48 22) 56 56 222  
[www.loctite.pl](http://www.loctite.pl)

[www.loctite.pl](http://www.loctite.pl)

© oznacza znak handlowy AG & Co. KGaA lub firm stowarzyszonych, zarejestrowanych w Niemczech lub gdzie indziej na świecie. © Henkel AG & Co. KGaA, 2009