

LOCTITE®



Wyeliminuj ryzyko...



Uszczelnianie złączy gwintowych

Nowe anaerobowe produkty Loctite, spełniające zastrzone normy BHP, zwiększają bezpieczeństwo w pracy i gwarantują doskonałe działanie. Korzyści dla Ciebie:

- „Białe” Karty Charakterystyki bez informacji o zagrożeniach, ostrzeżeń odnośnie stosowania oraz sformułowań dotyczących ryzyka
- Sprawdzone działanie Loctite®
- Kompletna gama bezpiecznych w użyciu produktów anaerobowych

* Brak wpisów w sekcjach 2,3,15 i 16 w Karcie Charakterystyki, zgodnie przepisami Komisji Europejskiej – dyrektywa nr 1907/2006 - ISO 11014-1



Mocowanie części współosiowych

Zabezpieczanie złączy gwintowych

Uszczelnianie

...zachowując doskonałe działanie i jakość.

Poznaj najnowszą innowacyjną, pierwszą na świecie bezpieczną w użyciu gamę produktów anaerobowych Loctite® do:

Zabezpieczania złączy gwintowych

Uszczelniania złączy gwintowych

Mocowania części współosiowych

Uszczelniania

Henkel - lider w spełnianiu zastrzonych norm BHP

Dane techniczne

Produkt	2400	2700	5400	5800	6300
Zastosowania	Zabezpieczanie złączy gwintowych	Zabezpieczanie złączy gwintowych	Uszczelnianie złączy gwintowych	Uszczelnianie	Mocowanie części współosiowych
Wytrzymałość	Średnio demontowalny	Trudno demontowalny	Średnio demontowalny	Średnio demontowalny	Trudno demontowalny
Kolor	Niebieski, fluorescencyjny	Zielony, fluorescencyjny	Zółty, fluorescencyjny	Czerwony, fluorescencyjny	Zielony, fluorescencyjny
Lepkość (Brookfield)	3 000 mPa·s	500 mPa·s	27 000 mPa·s	150 000 mPa·s	350 mPa·s
Tiksotropowy	Tak	Nie	Tak	Tak	Nie
Wytrzymałość na ścinanie przy rozciąganiu:	9 N/mm ²	18 N/mm ²	11 N/mm ²	12 N/mm ²	20 N/mm ²
Zakres temperatur pracy	Do 150°C	Do 150°C	Do 150°C	Do 180°C	Do 175°C
Dostępne opakowania	50 ml, 250 ml	50 ml, 250 ml	50 ml, 250 ml	50 ml, 300 ml	50 ml, 250 ml



Aby uzyskać więcej informacji o nowej gamie anaerobowych produktów Loctite spełniających zastrzone normy BHP odwiedź naszą stronę

www.loctitesolutions.com

Dowiedz się więcej

www.loctitesolutions.com

**Poznaj nowe anaerobowe produkty
Loctite® spełniające zastrzone normy
BHP!**

Henkel Polska Sp. z o.o.

Adhesive Technologies

ul. Domaniewska

02-672 Warszawa

Tel: 00 22 56 56 200

Fax: 00 22 56 56 222

www.loctitesolutions.com

Niniejsze dane mają cel jedynie informacyjny. Aby uzyskać pomoc i zalecenia odnośnie przeznaczenia niniejszych produktów, należy skontaktować się z Lokalną Techniczną Grupą Wsparcia Henkel.

® designates a trademark of Henkel AG & Co. KGaA or its affiliates, registered in Germany and elsewhere © Henkel AG & Co. KGaA, 2011

